

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Extra DI 10W-40 API CF-4/SL



#### Packages:

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

#### Meets the requirements and specifications:

SAE 10W-40

API CF-4/SL

ACEA B3/A3

VW 505.00/502.00

#### Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	105,28
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	14,4
Viscosity index	STB 1797	140,12
Flash poin, °C	GOST 4333	222
Pour point, °C	GOST 20287	-30
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	8,2
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	875

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

[EN] Favorit Extra DI 10W-40 API CF-4/SL multipurpose multigradel semi-synthetic motor oil designed for diesel engines. It can be used in gasoline engines. Provides clean efficient operation of engine parts. Active detergents hold contamination in the oil volume and prevent the formation of deposits that reduce the efficiency of the engine.

[RU] Favorit Extra DI 10W-40 API CF-4/SL всепогодное универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей. Возможно использование в бензиновых двигателях. Обеспечивает чистоту эффективную работу деталей двигателя. Активные моющие присадки удерживают загрязнения в объеме масла и предотвращают образование отложений, снижающих эффективность работы двигателя.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition. The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.