

FAVORIT

Technical Data Sheet

Синтетическая тормозная жидкость Favorit DOT-4



Packages:

0.3 kg | 0.49 kg | 0.91 kg | 5.1 kg

[RU] Favorit DOT-4

Высокотемпературная тормозная жидкость FAVORIT BRAKE FLUID DOT-4 предназначена для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей, в инструкции, по эксплуатации которых рекомендовано применение жидкости класса DOT 4. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы, обладает высокой термической стабильностью и отличными низкотемпературными свойствами. Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT 3, DOT 4, Нева, Роса.

Меры предосторожности: ВНИМАНИЕ! Вызывает серьезное раздражение глаз. Если необходима медицинская консультация, имейте под рукой упаковку с продуктом или этикетку. Храните в недоступном для детей месте. Прочитайте этикетку перед использованием. Носите защитные очки/защиту лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте промывать. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.

Условия хранения: Транспортировка и хранение должны проводиться при температурах не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте, защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя. Хранить в месте недоступном для детей.

Соответствует требованиям и спецификациям:

FMVSS 116 DOT-4 | SAE J1703/1704 | ISO 4925 | JIS K2233

Технические характеристики

Наименование показателя	Методы испытания	Значения
Внешний вид	—	прозрачная однородная жидкость
Температура кипения	ГОСТ 33594-2015	не ниже 230
pH	ГОСТ 22567.5-93	от 6 до 10
Содержание механических примесей	ГОСТ 6370-2018	отсутствие

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3