

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Syntgear GL-5 SAE 75W-90 API GL-5



#### Packages:

1L, 4L, 20L, 60L, 208L

#### Meets the requirements and specifications:

SAE 75W-90 API GL-5

[EN] FAVORIT Syntgear 75w-90 GL-5 multipurpose multigrade semi-synthetic high quality transmission oil for lubrication of differential gears, rear axles, steering devices and other transmission control groups. Provides high differential gears protection and increases their life circles. Excellent thermal stability, high concentration of antioxidant and detergent additives. Excellent anti-wear, anti-corrosion and anti-foam properties.

[RU] FAVORIT Syntgear 75w-90 GL-5 всесезонное универсальное трансмиссионное полусинтетическое масло, предназначенное для использования в механических коробках передач, а также в задних мостах, дифференциалах и других узлах трансмиссии. Специальные синтетические компоненты в составе масла повышают надежность работы и увеличивают срок службы. Отличная термическая стабильность, высокая концентрация антиокислительных и моющих присадок. Прекрасные противоизносные, антикоррозионные и противопенные свойства.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

#### Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	90.54
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	16.73
Viscosity index	STB 1797	200.79
Flash poin, °C	GOST 4333	200.79
Pour point, °C	GOST 20287	-36
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	870

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.