

Technical Data Sheet

Favorit ATF D VI



Packages:

10L, 20L, 60L, 208L

Specifications

JASO M315, Class 1-A-LV, GM DEXRON VI, FORD Mercon LV, AISIN WARNER JWS 3324/ATF-OWS, AISIN WARNER AW-1, ALLISON C4, GM Dexron II D/III H, ISUZU ATF WSI, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, CHRYSLER ATF+4, MB 236.12/15/41, HYUNDAI ATF SP-IV/SP-IV RR, HYUNDAI WS, spec NWS-9638, HONDA ATF DW-1/ATF Type 3.1, TOYOTA/LEXUS ATF WS Lifetime, TOYOTA/LEXUS JWS 3324, LAND ROVER TYK500050, FIAT 9.555550-AV5, VW G 055 005 A2/G 055 540 A2/060 162 A2/055 162 A2, MAZDA ATF FZ, ZF TE-ML 21L

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	5,9
Viscosity index	STB 1797	151
Flash point, °C	GOST 4333	218
Pour point, °C	GOST 20287	-50
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	848

[EN] Favorit ATF D VI universal all-season synthetic gear oil (ATF) for automatic transmissions, torque converters, hydraulic steering systems, hydraulic car clutches and other hydraulic devices, including number of people working in difficult conditions in trucks and in off-road vehicles. Ensures smooth operation of the automatic transmission, guarantees minimal wear and long service life transmissions and fuel economy.

[RU] Favorit ATF D VI универсальное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло (ATF) для автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем рулевого управления, гидравлических сцеплений автомобилей и других гидравлических устройств, в том числе работающих в тяжелых условиях в грузовых автомобилях и во внедорожной технике. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий и экономию топлива.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.