



Technical Data Sheet

Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40



Packages:

20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

API CI-4

ACEA E4/E7

CUMMINS CES 20076/20077/20078

DETROIT DIESEL DDC 93K215

MB 228.5

SCANIA LDF-3

MAN M 3277/3377

MACK EO-M Plus

MACK EO-N

RENAULT RXD

RENAULT RLD-2

MTU Type 3

DEUTZ DQC IV-10

VOLVO VDS-3

TDS Weichai Power

[EN] Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40

Multigrade modern synthetic motor oil for heavy-duty and high-speed diesel engines with and without turbocharger, operating in difficult conditions. The advanced additive package provides excellent extreme pressure and anti-wear properties, extending engine life. The synthetic base gives the oil good thermal and oxidative stability and excellent low temperature properties. The increased content of low-ash detergent-dispersant additives prevents the formation of deposits and reduces carbon formation, which allows the oil to be used in engines with an extended oil change interval. Designed for all types of heavy-duty diesel engines that meet Euro I - V requirements, where an API CI-4 or lower performance level is required. Can be used on high sulfur fuels and gasoline engines where API SL or lower performance levels are required.

[RU] Favorit Truck FDS-6 SAE 10W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло для современных высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Современный пакет присадок обеспечивает превосходные противозадирные и противоизносные свойства, продлевая ресурс двигателя. Синтетическая основа придает маслу хорошую термоокислительную стабильность и отличные низкотемпературные свойства. Повышенное содержание малозольных моюще-диспергирующих присадок предотвращает образование отложений и снижает нагарообразование, что позволяет применять масло в двигателях с увеличенным интервалом замены масла. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей, соответствующих требованиям Euro I - V, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4 или ниже. Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы и в бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity, mm ² /s at 100°C	GOST 33	14,10
Kinematic viscosity, mm ² /s at 40°C	GOST 33	90,75
Viscosity index	GOST 25371	160
Flash point, °C	GOST 4333	230
Pour point, °C	GOST 20287	-38
TBN, mg KOH/g	GOST 11362	10,7
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	865

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.