

FAVORIT

Technical Data Sheet Favorit ATF Multivehicle



Packages:
10L, 20L, 60L, 208L

[EN] **Favorit ATF Multivehicle** universal all-season high-viscosity synthetic transmission oil (ATF) for automatic transmissions (automatic transmissions). Designed specifically for all modern automatic transmissions (manual or sequential modes, electronic control, etc.), equipped with or without torque converter locking. Also compatible with older generation automatic transmissions, power steering systems, ship reversers, hydrostatic transmissions, hydraulic/mechanical systems that use Dexron (except Dexron VI) or Mercon fluids.

[RU] **Favorit ATF Multivehicle** универсальное всесезонное трансмиссионное высоковязкое синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП). Разработано специально для всех современных АКПП (ручной или секвентальный режимы, электронный контроль и т.д.), оснащенных блокировкой гидротрансформатора и без. Также совместимо с АКПП старого поколения, системами гидроусилителя руля, реверсами кораблей, гидростатическими трансмиссиями, гидравлическими/механическими системами в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Specifications

JASO M315 Type 1A, AISIN WARNER JWS 3309, JATCO ATF 3100 PL085TOYOTA/LEXUS ATF Type T/T-II/T-III/T-IV, FORD Mercon V/LV, NISSAN/INFINITI Matic D/J/K, MB 236.11, VW G 052 025-A2/G 052 162-A1/G 052 990-A1/G 052 990-A2/G 055 025-A1/G 055 025-A2, MITSUBISHI DIAMOND SP-II/SP-III, MAZDA ATF M-III/ATF-MV, HONDA ATF-Z1 (not for CVT)/ATF DW-1, DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, SUBARU ATF-5/ATF-HP, SUZUKI 3314/3317/2384K, HYUNDAI/KIA ATF SP-II/SP-III, TEXACO N402 (JATCO FWD), GM Dexron II D/III H

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	7,2
Viscosity index	STB 1797	196
Flash point, °C	GOST 4333	218
Pour point, °C	GOST 20287	-46
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	842

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.
Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.