

FAVORIT

Technical Data Sheet

Favorit China Car SAE 0W-20 API SP(RC) ACEA C5



Packages:

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

API SP(RC) ACEA C5

MB 229.71

BMW LL-17FE+

GM dexos1 Gen2

FORD WSS-M2C947-A

FORD WSS-M2C947-B1

VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)

Подходит для автомобилей марок:

CHERY, GREAT WALL, GEELY, J

HAVAL

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	45,3
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	8,51
Viscosity index	STB 1797	167,60
Flash point, °C	GOST 4333	222
Pour point, °C	GOST 20287	-45
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	8,1
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	845,7

[EN] Favorit China Car SAE 0W-20 API SP(RC) ACEA C5 modern fully synthetic energy conserving motor oil which provides the highest level of protection from combustion deposits, heat induced oil oxidation and superior engine lubrication at start-up. It is a low viscosity, low pour point motor oil for the latest high output turbo and non-turbo engines that provides protection against LSPI. Recommended for modern engines Chinese car brands include CHERY, GREAT WALL, GEELY, JAC, HAVAL.

[RU] Favorit China Car SAE 0W-20 API SP(RC) ACEA C5 современное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, которое обеспечивает высочайший уровень защиты от отложений, термоокислительную стабильность и превосходную смазку двигателя при запуске. Это моторное масло с низкой вязкостью и низкой температурой застывания для новейших высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом и без, обеспечивающее защиту от LSPI. Рекомендуется для современных двигателей китайских автомобилей марок CHERY, GREAT WALL, GEELY, JAC, HAVAL.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3