

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Comprefline ISO 32



#### Packages:

10L, 20L, 60L, 208L

#### Meets the requirements and Specification:

DIN 51506 (VBL, VCL, VDL),

DIN 51515 (L-TD, L-TG)

DIN 51517 (CL),

DIN 51524 (HLP, HVLP),

AFNOR NF E 48-603,

MIL L 17672 D

[EN] Favorit Comprefline ISO 32 is intended for the lubrication of modern air and gas compressors (screw, rotary, reciprocating) operating under heavy load conditions. The oil can also be used in circulating lubrication systems, rolling and sliding bearings at elevated temperatures. High-quality mineral base oils and a modern high-performance additive package provide a high level of antiwear, antioxidant and anti foam properties, minimizes carbon formation without adversely affecting seal materials. Differs in excellent demulsifying properties and long service life.

[RU] Favorit Comprefline ISO 32 масло минеральное компрессорное, предназначенное для смазывания современных воздушных и газовых компрессоров (винтовых, роторных, поршневых), работающих в условиях интенсивной нагрузки. Масло может применяться также в циркуляционных системах смазки, подшипников качения и скольжения при повышенных температурах. Высококачественные минеральные базовые масла и современный высокоэффективный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противоизносных, антиокислительных и антипенных свойств, минимизирует нагарообразование, не оказывая отрицательного действия на материалы уплотнений. Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами и большим сроком службы.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

#### Product Characteristics:

Name of indicator	Standard value	Factual value
Viscosity at 40 °C, cSt, not less than	28,8 – 35,2	29,52
Viscosity Index, not less than	-	108
Density at 20 °C, g/l, not less than	905	868,4
Flash point, open cup, °C	135	230
Pour point, °C, not less than	-23	-29

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3