

FAVORIT

Technical Data Sheet

Favorit Truck FDS-2 20W-50 API CG-4/CF-4/CF/SJ



Packages:

20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

API CG-4/CF-4/CF/SJ

[EN] Favorit Truck FDS-2 20W-50 API CG-4/CF-4/CF/SJ mineral-based Favorit Truck FDS-2 high-quality specialized motor oil for heavy-duty diesel engines of buses, tractors and commercial vehicles. Provides reliability and engine protection under extreme loads.

[RU] Favorit Truck FDS-2 20W-50 API CG-4/CF-4/CF/SJ всепогодное универсальное моторное масло на минеральной основе, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, рейсовых автобусов и т.п. Обеспечивают эффективную защиту двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации за счет использования высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок и высокоочищенных базовых масел. Улучшенные вязкостно-температурные свойства обеспечивают стабильные высокие вязкостные свойства масла в процессе эксплуатации, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур окружающей среды.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

| Name of indicator | Test methods | Value |
|--|-------------------|--------|
| Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C | STB ISO 3104-2003 | 159,14 |
| Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C | STB ISO 3104-2003 | 17,84 |
| Viscosity index | STB 1797 | 123,7 |
| Flash poin, °C | GOST 4333 | 226 |
| Pour point, °C | GOST 20287 | -24 |
| TBN, g KOH/kg | GOST 11362 | 8,7 |
| Density at 20°C, kg/m ³ | GOST 3900 | 884 |

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.