

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Ultra DPF SAE 5W-40



#### Packages:

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

#### Meets the requirements and specifications:

API SN/CF

ACEA C3

MB 229.51

VW 505.01/505.00/502.00

GM dexos2

#### [EN] Favorit Ultra DPF SAE 5W-40

Multiurpose, energy-saving, fully synthetic premium engine oil for modern diesel and gasoline engines with and without turbocharging, including those equipped with pump nozzles. It has excellent extreme pressure and washing-dispersing properties. Due to the high thermal-oxidative stability, it effectively resists aging. Compatible with all exhaust gas aftertreatment systems, DPF, TWC, EGR and SCR. It's applied in engines with the extended interval of replacement of oil. Designed for gasoline and diesel engines of the EURO IV and EURO V standard. The oil is not suitable for use in heavy trucks and similar vehicles!

#### [RU] Favorit Ultra DPF SAE 5W-40

Универсальное энергосберегающее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, в том числе оснащенных насос-форсунками. Обладает превосходными противозадирными и моюще-диспергирующими свойствами. За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению. Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR. Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей стандарта EURO IV и EURO V. Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +35°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition. The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

**Product Characteristics:**

| <b>Name of indicator</b>                         | <b>Test methods</b> | <b>Value</b> |
|--|---------------------|--------------|
| Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 100°C | GOST 33             | 13,60        |
| Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 40°C  | GOST 33             | 86,40        |
| Viscosity index                                  | GOST 25371          | 160          |
| Flash point, °C                                  | GOST 4333           | 225          |
| Pour point, °C                                   | GOST 20287          | -39          |
| TBN, mg KOH/g                                    | GOST 11362          | 7,0          |
| Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>               | GOST 3900           | 860          |

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.