

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Truck FDS-21 SAE 10W-30



#### Packages:

20L, 60L, 208L

#### Meets the requirements and specifications:

API CK-4/SN  
ACEA E8/E11  
CATERPILLAR ECF-3  
CUMMINS CES 20086/20087  
FORD WSS-M2C171-F1  
DETROIT DIESEL DDC93K222/223  
MB 228.31  
MAN M 3575/3775  
ALLISON TES-439  
MTU Type 2.1  
JASO DH-2  
MACK EOS-4.5  
RENAULT VI RLD-3  
VOLVO VDS-4.5

#### [EN] Favorit Truck FDS-21 SAE 10W-30

Multigrade synthetic motor oil for the latest generation of heavy-duty and high-speed diesel engines with and without turbocharging operating in severe conditions and using low sulfur fuels. Synthetic base of the highest quality with an innovative package of additives provide unsurpassed anti-friction and anti-wear properties. The oil has increased thermal and oxidative stability and excellent detergent-dispersant properties, which effectively reduces carbon and varnish formation. Due to its excellent low-temperature properties, it provides excellent oil pumpability and crankability of engine components at low temperatures. Designed for all types of heavy-duty diesel engines that meet the requirements of Euro I - V and VI, where a performance level of CK-4 or lower is required.

#### [RU] Favorit Truck FDS-21 SAE 10W-30

Всесезонное синтетическое моторное масло для высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей последнего поколения с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях и использующих низкосернистое топливо. Синтетическая основа высочайшего качества с инновационным пакетом присадок обеспечивают непревзойдённые антифрикционные и противоизносные свойства. Масло обладает повышенной термоокислительной стабильностью и превосходными моюще-диспергирующими свойствами, что эффективно снижает нагаро- и лакообразование. За счёт отличных низкотемпературных свойств обеспечивает превосходную прокачиваемость масла и проворачиваемость узлов двигателя при низких температурах. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей, соответствующих требованиям Euro I – V и VI, где необходим уровень эксплуатационных свойств СК-4 или ниже.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

**Product Characteristics:**

<b>Name of indicator</b>	<b>Test methods</b>	<b>Value</b>
Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 100°C	GOST 33	11,46
Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 40°C	GOST 33	69,98
Viscosity index	GOST 25371	158
Flash point, °C	GOST 4333	227
Pour point, °C	GOST 20287	-37
TBN, mg KOH/g	GOST 11362	10,5
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	850

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.