

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Полусинтетическое тракторное масло для гидросистем и трансмиссий **Favorit UTTO 10W-30**



#### Packages:

20L, 60L, 208L

#### [EN] Favorit UTTO 10W-30

A universal and multi-functional mineral all-season tractor oil for farm holdings and tractors, agricultural vehicles with very high operating characteristics. Its main purpose: an oil for on-board gearboxes with a standard replacement interval. It is also suitable for mechanical gearboxes with and without synchronizers, transmissions (including power transmissions), back axles, hydraulic systems (including the ones integrated with a mechanical gearbox) and other equipment that requires

#### [RU] Favorit UTTO 10W-30

Многофункциональное тракторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов. Объединяет в себе смесь тщательно подобранных базовых масел с передовой системой присадок для достижения многообразных рабочих характеристик, требуемых при использовании масла в трансмиссиях сельскохозяйственного и строительного оборудования, эксплуатирующегося в тяжелых условиях. Обеспечивает исключительные эксплуатационные показатели в современных силовых передачах, ведущих мостах, сцеплениях, механизмах отбора мощности и гидравлических системах.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture

#### Meets the requirements and specifications:

API GL-4 | DIN 51524-2 | VOLVO VCE WB 101 (97303) | ALLISON C4 | CASE I.H. MS 1209 | CASE NEW HOLLAND MAT 3525/ 3526 | CATERPILLAR TO-2 | FORD NEW HOLLAND ESN-M2C41-B/M2C86-A,B,C/M2C134-A,C,D | JOHN DEERE 20C/20D | MASSEY FERGUSON M 1145 | NEW HOLLAND NH 420A/ 410B | ZF TE-ML 03E/ 05F/ 06E/ 06F/ 06K/ 17E/ 21F

**Product Characteristics:**

<b>Name of indicator</b>	<b>Test methods</b>	<b>Value</b>
Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 100°C	GOST 33	10,37
Kinematic viscosity, mm <sup>2</sup> /s at 40°C	GOST 33	63,20
Viscosity index	GOST 25371	152
Flash point, °C	GOST 4333	226
Pour point, °C	GOST 20287	-39
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	870

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.