

FAVORIT

Technical Data Sheet

Присадка для масляной системы MOTOR DOCTOR 450 ml



Packages: 450 ml

[EN] MOTOR DOCTOR 450 ml

Multifunctional additive for motor oils to protect the car engine. Has a complex effect. Quickly and reliably restores oil pressure in the system, eliminates minor leaks, increases the oil viscosity index, increases the thickness and strength of the oil film, and reduces oil waste. Extends engine life by reducing friction and wear, saving fuel. Contains fluorescent dye for leak detection. Suitable for use in all types of four-stroke diesel and petrol engines and with all types of oils.

Application: mix in a ratio of 100 ml per 1 liter of engine oil. Before use, read the text on the label. Recommended for regular use.

[RU] MOTOR DOCTOR 450 мл

Многофункциональная присадка к моторным маслам для защиты двигателя автомобиля. Обладает комплексным действием. Быстро и надежно восстанавливает давление масла в системе, устраняет мелкие протечки, повышает индекс вязкости масла, увеличивает толщину и прочность масляной плёнки, снижает угар масла. Продлевает ресурс двигателя за счет снижения трения и износа, экономит топливо. Содержит флуорисцентный краситель для обнаружения протечек. Подходит для применения во всех видах четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей и со всеми видами масел.

Применение: смешать в соотношении 100 мл на 1 л моторного масла. Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Рекомендуется для регулярного использования.

Precautionary measures: Avoid release to the environment/ Harmful to aquatic life with long lasting effects. In case of contact with skin, eyes, or mouth – rinse immediately with water and, if necessary, consult a doctor (have product container or label at hand). Collect spilled product and dispose of in accordance with local/ regional/ national/ international regulations. Keep out of reach of children.

Storage conditions: Store in a tightly closed container in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition. Store additives in closed containers away from open flames. Packaging with additives must be installed with stoppers/caps facing up.

Shelf life: 5 years from date of production